

BMC
SWITZERLAND 



Trailsync

Nettoyage de la poussière

Trailsync

Nettoyage de la poussière

Table des matières

1.	Outils nécessaires	3
2.	Note d'ordre général	4
3.	Instructions pas-à-pas	5

1. Outils nécessaires :

Pied d'atelier :



Chiffons propres :



Clés allen :



5 Minutes



Graisse :



2. Note d'ordre général

Nous recommandons :

- un nettoyage complet du joint anti-poussière toutes les 50 heures de roulage.
- un service complet de la tige de selle toutes les 200 heures ou tous les 2 ans (en fonction des kilomètres effectués).

L'entretien de la tige de selle Trailsync doit être effectué par un revendeur BMC.

3. Instructions pas-à-pas



1 Dévissez la vis M5 screw au niveau de la tête de la tige de selle.

2 Retirez la tête de la tige de selle sans retirer la selle.



3 Tirez sur le joint et retirez le du tube de selle.

4 Nettoyez chaque pièce avec soin.



5 Graissez le joint.

6 Re-placez le joint.

Note:
Un "clic" doit se faire entendre
quand le joint est en position.



7 Ré-assemblez la tête de la tige
de selle.

8 Alignez la selle et serrez la tête
de la tige de selle à la force
recommandée.

Note:
La force recommandée est
de 6 Nm.